



TERMOSTUFA A PELLETT VENTILATA



YURA		14	18	22	26	30
CLASSE ENERGETICA		A+	A+	A+	A+	A+
DIMENSIONI (LxPxH)	cm	46x48x95	55x59x111	59x68x122	70x74x137	70x74x137
PESO STUFA	kg	145	160	230	280	280
POTENZA TERMICA INTRODotta (min.-max)	kW	5,23 - 14,79	4,1 - 18	5,26 - 23,12	8,95 - 27,34	8,95 - 32,41
POTENZA TERMICA NOMINALE (min.-max)	kW	5,04 - 13,84	4 - 17,14	5,08 - 21,96	8,57 - 25,86	8,57 - 30,48
POTENZA RESA ALL'ACQUA (min.-max)	kW	3,81 - 10,53	3,10 - 13,43	4,20 - 17,86	6,51 - 20,35	6,51 - 24,38
POTENZA RESA ALL'AMBIENTE (min.-max)	kW	1,22 - 3,31	0,9 - 3,7	0,88 - 4,10	2,06 - 5,51	2,06 - 6,1
CONTENUTO FLUIDO SCAMBIATORE	l	17	31	50	60	60
VASO ESPANSIONE	l	6	7	8	8	8
PRESSIONE D'ESERCIZIO MASSIMA	bar	3	3	3	3	3
PREVALENZA DELLA POMPA	m	6	6	6	6	6
RESISTENZA LATO ACQUA (Δt 10 K) / (Δt 20 K)	mbar	-	181 / 45,2	186,8 / 46,7	285,9 / 71,5	405 / 101,2
RENDIMENTO POTENZA % (min.-max)	%	93,54 - 96,29	97,54 - 94,97	95,74 - 96,71	95,79 - 94,56	95,79 - 94,03
TIRAGGIO MINIMO CAMINO	Pa	12	8	10	6	6
DIAMETRO SCARICO FUMI	mm Ø	80	80	80	100	100
DIAMETRO CONDOTTO ASPIRAZIONE	mm Ø	50	50	50	50	50
CAPACITÀ SERBATOIO	kg	17	33	38	57	57
CONSUMO PELLETT min.-max	kg/h	1,067 - 3,017	0,84 - 3,7	1,113 - 4,893	1,8 - 5,5	1,8 - 6,3
ASSORBIMENTO ELETTRICO nom./acc.	W	82 - 350	82 - 350	145 - 400	165 - 430	165 - 430
VOLUME RISCALDABILE	m³	340	420	510	600	730
RUMOROSITÀ	dB	35 / 45	35 / 50	35 / 50	35 / 50	35 / 50

PLUS PRODOTTO



IDRO
VENTILATA



IDRO
(mod. 14)



BRACIERE
IN ACCIAIO
(mod. 14)



BRACIERE
IN GHISA



VETRO
MAGIC



USCITA FUMI
POSTERIORE



MODULAZIONE
DI POTENZA



PROGRAMMAZ.
SETTIMANALE



DISPLAY



WI-FI
(optional)



Nero



Bianco



Bordeaux

